# Sierra de calar

# JV0600K

650 W • 500 – 3.100 $min^{-1}$

**Eficiente sierra de calar profesional con cambio de cuchilla sin herramientas**

Sierra de calar de 650 W con acción pendular de tres etapas y cambio de cuchilla sin herramientas para uso profesional. Eficaz amortiguación de las vibraciones y bajo nivel de ruido. Velocidad del motor ajustable entre 500 y 3.100 $min^{-1}$. Longitud de carrera de 23 mm y capacidad de corte de 90 mm en madera y 10 mm en acero.




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Potencia de entrada absorbida | 650 W |
| Potencia máxima de salida | 600 W |
| Golpes por minuto (SPM) | 500 - 3100 $min^{-1}$ |
| Longitud de la carrera | 23 mm |
| Máx. Rango de bisel (Izquierda) | 0 - 45 ° |
| Máx. Rango de bisel (Derecha) | 0 - 45 ° |
| Capacidad aluminio | 20 mm |
| Máx. Capacidad de corte en madera (90°) | 90 mm |
| Máx. Capacidad de corte en acero (90°) | 10 mm |
| Acción orbital | ✓ |
| Nivel de potencia sonora ($L_{WA}$) | 96 dB(A) |
| Nivel de vibración, corte de chapa metálica | 5,5 $m/s^2$ |
| Nivel de presión sonora ($L_{pA}$) | 88 dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |

## BENEFICIOS DE USUARIO

- Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas
- 3 configuraciones orbitales
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo

## Código EAN 0088381620307

**Link a página de producto - www.makita.es**

# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

**783201-2**
Llave hexagonal 3mm



**824998-5**
Maletín PVC



**A-85628**
Sierra de calar 105 x 1,25 mm



## Accesorios opcionales

**192732-4**
Conjunto de reglas guía



**417852-6**
Protector base



**821549-5**
Maletín Makpac (1)



**837803-7**
MakPac (1) interior



**A-85628**
Sierra de calar 105 x 1,25 mm



## OTROS

**Despiece**