Atornillador de impacto LXT®

DTD156

18V • 1/4" • 155 Nm • 0 – 2.500 min^{-1}

Atornillador de impacto con motor BL sin escobillas para conducción rápida.

Atornillador de impacto ligero con una inserción hexagonal. 1/4" de inserción. Una herramienta pequeña y ligera que es fácil de usar pero que ofrece un par de apriete máximo de 155 Nm, adecuado para una conducción rápida. Una práctica luz LED para una mayor iluminación.



LXT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 2500 min^{-1}
Máx. par de aprieta atornillador impacto	155 Nm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3000 min^{-1}
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M14
Capacidad del tornillo	M4 - M8
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción	M5 - M12
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	103 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	95 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La punta del tornillo se sujeta firmemente mediante un rápido golpe lateral.
- Soporte rápido para atornillador de 1/4
- El diseño estrecho del mango garantiza un excelente manejo

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

OTROS

Despiece 