Amoladora angular

GA9050

2.000 W • 230 mm • 6.600 min^{-1}

Herramienta eficiente y de gran capacidad para cortar y rectificar

Amoladora angular para aplicaciones exigentes. Potente amoladora angular de 2.000 W para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes. La empuñadura lateral desmontable puede montarse a la izquierda o a la derecha de la herramienta. Diseño ergonómico de la empuñadura de goma suave para la absorción de las vibraciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2000 W
Velocidad sin carga	6600 min^{-1}
Máx. Profundidad de corte	74 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	230 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	4,7 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	432 x 250 x 132 mm
Potencia máxima de salida	3600 W
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño compacto y ligero
- El diseño de laberinto del compartimento del motor lo protege de las impurezas que vienen con el aire de refrigeración
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381606073

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122891-0
Protector de disco 230 mm



152539-0
Empuñadura completa M15



197610-3
Llave de tuerca 35

Accesorios opcionales

152539-0
Empuñadura completa M15



197610-3
Llave de tuerca 35

OTROS

Despiece